

# Altea Prime

## Jardín

Reconnect

Altea Prime, con una altura de 40 mm, es nuestro césped de alta gama con más capacidad de drenaje con tecnología MaxDrain, gracias al innovador backing **Primeback**: extradrenante y microperforado con sellado de producto de poliolefinas; material de la misma familia que el de sus fibras. Esto hace que su proceso de reciclado sea más sencillo, ya que no requiere una separación de materiales.

Este modelo forma parte de nuestra línea de productos más ecológica: **Reconnect**. Su combinación entre suavidad con SoftMax y sus colores vivos lo hace perfecto para espacios y jardines con mascotas.

Además, el modelo se compone de fibras texturizadas bicolor efecto raíz, marrón/beige, que le confiere mayor naturalidad y realismo.



- ▲ Monofilamento sección C
- ▲ Rizo marrón y beige
- ▲ Altura: 40 mm



**Primeback**  
100% reciclable y máximo drenaje

## Características



### Datos Generales

Color	Dos tonos de verde con rizo beige y marrón
Medidas de Rollo	2x25 m 4x25 m

### Especificaciones

Composición	Polietileno y Polipropileno en Rizo
Tipo	Monofilamento sección C
Dtex	6.900
Altura Césped	40 mm
Galga	3/8"
Puntadas/m <sup>2</sup>	29.400
Peso Total de Fibra	1.659 g/m <sup>2</sup>
Peso total producto	2.359 g/m <sup>2</sup>
Base Primaria	Polipropileno
Base Secundaria	Primeback

### Ensayos y Certificados

#### DURABILIDAD

Estabilidad UV Escala >3 (UNE-EN 20105-A02)  
Permeabilidad 165 l/min/m<sup>2</sup> (UNE-EN 12616:2014)  
Estabilidad al agua clorada (ISO 105-E 03:2010)

#### SEGURIDAD 100%

Libre de Bacterias (ASTM G 21:2013)  
No tóxico (EN 71-3)  
No inflamable (EN 13501 Cfl-s1)

#### ECO

Zero Waste  
ISO 14.001  
100% Reciclable (CSIC)

### Relleno

Relleno recomendado de 10 a 15 mm de estabilización

realturf



Av. Antigua Peseta, 131  
Polígono Industrial las Atalayas  
03114 Alicante  
Tel. 965 685 640 / 900 908 150  
realturf@realturf.com

Revisión: 2  
Fecha de aprobación: 07/07/2025

Realturf Systems, S.L. se reserva el derecho de modificar las características técnicas del producto descrito. Los valores declarados admitirán las tolerancias establecidas por la normativa ISO que aplique en cada caso. Realturf Systems, S.L. garantiza la calidad técnica del producto.

